

Scheda Tecnica

Prodotto: BG Quick Clean for Engines

Part N. : BG 105

Problema: I motori delle automobili, con le loro precisioni di costruzione, le tolleranze ristrette ed i dispositivi anti-inquinamento, sono estremamente sensibili alla formazione di vernici, gomme e sporcizia in genere. E' fondamentale, per mantenere le massime prestazioni, che l'intero motore sia il più pulito possibile.

Soluzione: BG 105 Quick Clean for Engines sarà sicuro ed efficace nel rimuovere depositi accumulati dalle punterie idrauliche, dalle fasce elastiche e altri componenti del motore.

Uso: Controllare l'olio. Se il livello è basso, aggiungere olio sufficiente per portare alla tacca di livello massimo. Portare il motore alla temperatura di esercizio. Aggiungere una lattina da 325ml di BG 105 Quick Clean for Engines all'olio nel motore. Far girare il motore per 10 -15 minuti. Spegnerne il motore. Cambiare olio e filtro. Per ottenere prestazioni ottimali e prolungare la durata del motore, aggiungere BG 110 MOA nell'olio ad ogni cambio olio.

Specifiche tecniche:

Test	ASTM Test Method	Test Result
API Gravity 15.6°C	D 287	26.7
Specific Gravity 15.6°C	D 1298	0.8947
Density kg/l ^t 15.6°C	D 1250	7.459
Flash Point, TCC	D 56	60°C
Viscosità, cSt @ 40° C	D 445	15.08
Color	D1500	1.0
Color	Visual	Ambra

BG Products, Inc. non accetta reclami per un uso eccessivo o errato del prodotto.