

Scheda Tecnica

Prodotto: BG Universal Cooling System Sealer (Turafalle)

Part N. : BG 511

Descrizione: BG Universal Cooling System Sealer è composto da raffinate fibre organiche, inibitori di ruggine e corrosione ed agenti inibitori con ingredienti anti schiumeggiamento.

Le fibre contenute in BG Universal Cooling System Sealer sono da 6 a 10 volte più piccole dei passaggi presenti nel radiatore ed altre parti del sistema. Questo ne evita l'intasamento, anche se i passaggi sono ridotti da accumuli di ruggine e calcare.

La velocità di fuoriuscita del liquido è proporzionata alla misura del foro. Questo movimento porta più o meno velocemente ed in sospensione le fibre del prodotto verso la rottura. Quando le particelle raggiungono il foro si attaccano tra di loro fino ad arrestare completamente la perdita.

BG Universal Cooling System Sealer è compatibile con tutti i liquidi di raffreddamento, alluminio e plastiche.

Uso: Agitare vigorosamente la bottiglia prima dell'uso.

Come manutenzione preventiva aggiungere una bottiglia di BG Universal Cooling System Sealer nella vaschetta o direttamente nel radiatore, avviare il motore e lasciarlo girare per 10 minuti fino al raggiungimento della temperatura d'esercizio.

Per eliminare le perdite, aggiungere una bottiglia di BG Universal Cooling System Sealer nella vaschetta o direttamente nel radiatore, portare a livello mettere il tappo avviare il motore attendere l'apertura della valvola termostatica, lasciare girare il motore fino alla sparizione della perdita. Ricontrollare il livello del liquido.

Una Bottiglia da 355 ml è sufficiente per sistemi contenenti da 9 a 15 litri di liquido. Per sistemi più grandi o più piccoli (5-6 litri) aggiungere in proporzione del 3% in base al volume.

Non utilizzare il prodotto negli impianti con sistema di filtrazione.

Specifiche tecniche:

Test	ASTM Test Method	Test Result
Peso Specifico 15.6°C	D 1122	1.0091
Densità kg/L 15.6°C	Calcolata	8.413
Color	Visual	beige chiaro
PH	D 1287	10.7
Massa solida %	pesata	14

BG Products, Inc. non accetta reclami per un uso eccessivo o errato del prodotto.